

FICHA TÉCNICA - TRÍPODE PARA RESCATE EN ESPACIOS CONFINADOS

Descripción

- Dispositivo de anclaje móvil diseñado para el acceso y rescate de personas en espacios confinados de ingreso vertical.
- Destinado para actividades de alcantarillados, perforaciones, silos y todo lo relacionado con espacios confinados.
- Este equipo cuenta con tres patas telescópicas completamente regulables en aluminio aeronáutico lo que lo hace muy liviano (24 kilos).
- El cabezal cuenta con puntos de anclaje para arriastre, así como también una placa multi anclaje de 3 orificios (dos para las poleas de servicio y uno extra que sirve como punto de anclaje para el sistema anticaídas).
- Se utiliza con un malacate para personal o materiales.



Dispositivo de anclaje	Tipo B
Altura máxima	2.40 metros
Ancho máximo	2.10 metros
Regulación de altura	6 posiciones
Material del trípode	Aluminio aeronáutico
Peso del trípode básico	24 kilogramos
Capacidad de Carga	140 kilogramos

Elementos incluidos

El trípode de ingreso y rescate básico para ingreso a espacios confinados incluye:

- Trípode de aluminio aeronáutico con patas antideslizantes de altura regulable con orificios para múltiples dispositivos.
- 1 base para múltiples dispositivos adaptable a cualquier pata
- 1 malacate manual para personal o para materiales con 20 metros de cable de acero inoxidable.
- Cadena limitadora para las patas con ajuste regulable.
- Placa multi anclaje para tres dispositivos simultáneamente.
- 3 eslabones de apertura de acero inoxidable.
- 2 polea.
- 3 pasadores de armado rápido.
- 2 puntos de anclaje para arriostre del trípode.
- Estuche.



959 180 035 / 913 385 611



info@bisonperu.com



www.bisonperu.com



Elementos que puede agregar al trípode

El trípode de ingreso y rescate para espacios confinados tiene opción para adaptarle múltiples dispositivos de descenso los cuales los cuales distribuimos nosotros por ser compatibles solo con nuestro trípode contando todos con la misma base y medio de fijación, y no están incluidos en el kit básico como:



Winche eléctrico:

El cual permite recuperar a la víctima mediante un motor eléctrico facilitando el rescate, este winche no se debe utilizar en atmosferas explosivas ni tampoco en lugares apartados sin presencia a energía eléctrica ya que no tendría funcionamiento, para esos casos se recomienda utilizar el malacate manual.

Sistema de descenso para cuerdas auto bloqueante y polea para cuerda:

El cual permite poder descender al rescatista por medio de una cuerda con seguridad gracias a su sistema de auto bloqueante de manos libres.

Bloque retráctil:

El cual permite tener un sistema de respaldo cuando no se requiera trabajar con el malacate o winche eléctrico o en conjunto con esos elementos cuando se requiera trabajar suspendido.

Se puede utilizar cualquier bloque retráctil no teniendo la necesidad de ser el que distribuimos nosotros.

Cuerda de rescate, ascenso y descenso:

Capacidad para varios metros de cuerda sin necesidad que sea la que distribuimos nosotros (consultar precio por metro).



959 180 035 / 913 385 611



info@bisonperu.com



www.bisonperu.com



ELEMENTOS INCLUIDOS	
	Cabezal con puntos de anclaje para arriostre del trípode, placa multi anclaje con poleas abatibles y un orificio adicional para adaptar algún sistema de protección contra caídas, como por ejemplo: un bloque retráctil o un sistema vertical de anclaje.
	Malacate para recuperación de víctimas o transporte de materiales con cable de acero inoxidable.
	Gancho certificado de doble seguro.
	Patas antideslizantes con cadena regulable.
	Patas de tamaño regulable de aluminio aeronáutico.
	Estuche.